



Class LMP3

		Marke	Typ	Größe
SLICK	Front	Michelin	TL Pilot Sport GT S8M RFID	30/65 - 18
	Rear	Michelin	TL Pilot Sport GT S9M RFID	31/71 - 18
WET	Front	Michelin	TL P2L	30/65 - 18
	Rear	Michelin	TL P2L	31/71 - 18

Class P4

		Marke	Typ	Größe
SLICK	Front	Michelin	TL Pilot Sport GT S8M RFID	27/65 - 18
	Rear	Michelin	TL Pilot Sport GT S9M RFID	30/68 - 18
WET	Front	Michelin	TL P2L	27/65 - 18
	Rear	Michelin	TL P2L	30/68 - 18

Class CN

		Marke	Typ	Größe
SLICK	Front	Michelin	TL S510 RFID	20/54 - 13
	Rear	Michelin	TL S510 RFID	24/57 - 13
WET	Front	Michelin	TL P412	20/54 - 13
	Rear	Michelin	TL P412	24/57 - 13



PRÉCONISATIONS D'USAGE TYRES PRESCRIPTIONS

30/65 – 18

S8L - S8M

Usage : Circuit sans banking / Track without banking
 Charge max / Max Load (statique + dynamique) : 450 daN
 Vitesse max / Max speed : 320 km/h
 Jante nominale / Nominal Rim : 12,5 (+/- 0,5) J 18
 Pression mini à froid / mini cold pressure : 1,4 bars
 Relais / Stints : 180 km

Nb de relais / Nb of stints	Pression mini à chaud / mini hot pressure			
	1,8 bars	1,9 bars	2,0 bars	2,1 bars
Carrossage / camber				
-4°	0	0	0	1
-3,5°	0	0	1	2
-3°	0	2	2	2
-2,5°	0	2	2	2

31/71 – 18

S9L – S9M

Usage : Circuit sans banking / Track without banking
 Charge max / Max Load (statique + dynamique) : 660 daN
 Vitesse max / Max speed : 320 km/h
 Jante nominale / Nominal Rim : 13 (+/- 0,5) J 18
 Pression mini à froid / mini cold pressure : 1,3 bars
 Relais / Stints : 180 km

Nb de relais / Nb of stints	Pression mini à chaud / mini hot pressure				
	1,8 bars	1,9 bars	2 bars	2,1 bars	2,2 bars
Carrossage / camber					
-3,5°	0	2	2	2	2
-3,25°	0	2	2	2	2
-3°	0	2	2	3	3
-2,75°	0	2	2	3	3